



Hersteller von Öfen und Anlagen
für Labors, Metall
und Glasindustrie



Für Labors > Komorowe do 1800°C

Laboratoryjny piec komorowy wysokotemperaturowy typu: FCF 4/160M



www.czylok.com.pl

Typ pieca	FCF 4/160M
Temp. maks. [°C]	1600
Wymiary komory roboczej [mm] szer. x wys. x gł.	150 x 150 x 180
Objętość komory [dm ³]	4
Wymiary gabarytowe pieca [mm] szer. x wys. x gł.	540 x 1040 x 675
Moc pieca [kW]	3
Czujnik temp.	B
Masa [kg]	110
Napięcie zasilania [V~]	230

M-PROGRAMATOR TEMPERATURY

 Jeden czteroznakowy i dwa pojedyncze wyświetlacze umożliwiają łatwy odczyt temperatury rzeczywistej obiektu i parametrów zadanych. Dzięki możliwości zaprogramowania czasu opóźnionego startu jak również czasu wygrzewania, tzn. utrzymania temperatury pieca przez określony czas, możliwe jest automatyczne przeprowadzenie cyklu wypału bez nadzoru. Daje to możliwość pracy np. w czasie obowiązywania taryfy nocnej na energię elektryczną lub wcześniejsze nagrzanie pieca do wymaganej temperatury unikając niepotrzebnych przestojów w pracy. Posiada możliwość programowania czasu (czyli szybkości) dojścia do zadanej temperatury. Cechuje się możliwością zaprogramowania 10 etapów w każdym programie pracy, przy czym przez etap rozumie się temperaturę zadaną, czas dojścia do tej temperatury oraz czas wygrzewania w temperaturze zadanej. Umożliwia to kształtowanie dowolnej krzywej wypału dla danego urządzenia grzewczego ze zmiennymi odcinkami przyrostu lub opadania temperatury w czasie.

Zubehörverzeichnis



Podstawa pod piec o wysokości 550mm, umożliwia wygodną obsługę komory roboczej pieca na wysokości powyżej 1 metra.

Bei Fragen nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

Tel. 32 47 07 495

Tel./Fax. 32 47 07 502

e-mail: czylok@czylok.com.pl