



Producent pieców i urządzeń
dla laboratoriów, przemysłu metalowego
i szklarskiego



[Dla laboratoriów](#) > [DRUK 3D](#)

PPA 300x300/80



www.czylok.com.pl

Oznaczenie pieca TYP	PPA 300x300/80
Temp. maks. [°C]	800
Wymiary komory roboczej [mm] szer. x wys. x gł. / (fi x gł.)	Ø 324 x 300
Objętość komory [dm ³]	25
Wymiary gabarytowe pieca [mm] szer. x wys. x gł.	1100 x 2530 x 1300
Moc pieca [kW]	450
Masa [kg]	450
Napięcie zasilania [V~]	400

Piec retortowy do procesu odprężania wydruków 3D wytwarzanych metodą laserową w temperaturze do 800°C.

DRUK 3D Wyzgrzewanie, debiding wydruków 3D

Technika wytwarzania wyrobów znana pod nazwą druk 3D (drukowanie przestrzenne, trójwymiarowe, wytwarzanie przyrostowe) w zależności od użytego materiału i technologii wydruku wymagają wykonania odpowiedniego procesu obróbki cieplnej w atmosferze powietrza, próżni, gazów ochronnych lub reakcyjnych. Posiadamy w naszej ofercie cały szereg urządzeń przeznaczonych do tego celu. Możliwe jest przeprowadzanie prób technologicznych niewielkich próbek w laboratorium testowym naszej Firmy celem właściwego doboru urządzenia do wygrzewania produktów.

Urządzenie do obróbki cieplnej musi zostać odpowiednio dobrana do wyrobu na podstawie kilku czynników:

- Materiały składowe wydruku
- Temperatura i rodzaj obróbki cieplnej
- Atmosfera komory pieca
- Kształt i masa wyrobu

Jeżeli masz pytania skontaktuj się z nami:

tel. 32 47 07 495

tel./fax 32 47 07 502

e-mail: czylok@czylok.com.pl