CZYLOK

Manufacturer of furnaces and equipment for laboratories as well as the metal and glass industry



For laboratories > Płyty grzejne

Laboratoryjna płyta grzejna typ: PG1d



Typ płyty grzejnej	**PG1d**
Temperatura maksymalna [°C]	**400**
Moc [kW]	**2,6**
Napięcie zasilania [V]	**230**
Powierzchnia grzewcza [mm] Szerokość x Głębokość	**400 x 300**
Wymiary gabarytowe [mm] Szerokość x Wysokość x Głębokość	**450 x 175 x 350**
Masa [kg]	**16**

Laboratoryjna płyta grzena przeznaczona do zabudowy w blacie.

- Laboratoryjna płyta grzewcza typ PG pozwala na ogrzewanie prób substancji w tyglach ceramicznych, szklanych i metalowych, temperatura robocza płyty wynosi 400 **°C**
- Płyta wyposażona jest w elektroniczny regulator temperatury typ PID z wyświetlaczem cyfrowym czujnik temperatury umieszczony jest bezpośrednio w płycie roboczej. Dlatego wskazania miernika temperatury określają temperaturę płyty
- Mikroprocesorowy regulator MRT-3 typu PID jest urządzeniem przeznaczonym do pomiaru
  i regulacji temperatury. Dwa czteroznakowe wyświetlacze umożliwiają łatwy odczyt temperatury rzeczywistej obiektu i parametrów zadanych. Dzięki możliwości zaprogramowania czasu opóźnionego startu jak również czasu wygrzewania, tzn. utrzymania temperatury przez określony czas, możliwe jest automatyczne przeprowadzenie cyklu wygrzewania

If you have any questions please contact us:
tel. 32 47 07 495
tel./fax 32 47 07 502
e-mail: czylok@czylok.com.pl