



Производитель печей и
оборудования для лабораторий,
металлургической и стекольной
промышленности



[Для лабораторий](#) > [Камерные печи до 1800°C](#)

Laboratoryjny piec komorowy wysokotemperaturowy FCF 50/170M



Тип печи	FCF 50/170M
Максимальная температура [°C] [°C]	1700
Размеры рабочей камеры [мм] ширина x высота x глубина	300 x 350 x 500
Объем камеры [дм³]	50
Габаритные размеры печи [мм] ширина x высота x глубина	1000 x 1860 x 1230
Мощность [кВт]	15
Датчик температуры тип	B
Вес [Кг]	670
Напряжение питания [V~]	400

M-PROGRAMATOR TEMPERATURY

 Jeden czteroznakowy i dwa pojedyncze wyświetlacze umożliwiają łatwy odczyt temperatury rzeczywistej obiektu i parametrów zadanych. Dzięki możliwości zaprogramowania czasu opóźnionego startu jak również czasu wygrzewania, tzn. utrzymania temperatury pieca przez określony czas, możliwe jest automatyczne przeprowadzenie cyklu wypału bez nadzoru. Daje to możliwość pracy np. w czasie obowiązywania taryfy nocnej na energię elektryczną lub wcześniejsze nagrzanie pieca do wymaganej temperatury unikając niepotrzebnych przestojów w pracy. Posiada możliwość programowania czasu (czyli szybkości) dojścia do zadanej temperatury. Cechuje się możliwością zaprogramowania 10 etapów w każdym programie pracy, przy czym przez etap rozumie się temperaturę zadaną, czas dojścia do tej temperatury oraz czas wygrzewania w temperaturze zadanej. Umożliwia to kształtowanie dowolnej krzywej wypału dla danego urządzenia grzewczego ze zmiennymi odcinkami przyrostu lub opadania temperatury w czasie.

Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами:

тел: +48 32 47 07 495

тел /факс +48 32 47 07 502

e-mail: czylok@czylok.com.pl