



Производитель печей и  
оборудования для лабораторий,  
металлургической и стекольной  
промышленности



[Для лабораторий](#) > [Камерные печи до 1800°C](#)

**Laboratoryjny piec komorowy wysokotemperaturowy typu: FCF 11/170M**



|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Тип печи                                               | <b>FCF 11/170M</b>      |
| Максимальная температура [°C] [°C]                     | <b>1700</b>             |
| Размеры рабочей камеры [мм] ширина x высота x глубина  | <b>200 x 225 x 250</b>  |
| Объем камеры [дм³]                                     | <b>11</b>               |
| Габаритные размеры печи [мм] ширина x высота x глубина | <b>690 x 1680 x 550</b> |
| Мощность [кВт]                                         | <b>5</b>                |
| Датчик температуры тип                                 | <b>B</b>                |
| Вес [Кг]                                               | <b>125</b>              |
| Напряжение питания [V~]                                | <b>400</b>              |

## M-PROGRAMATOR TEMPERATURY

 Jeden czteroznakowy i dwa pojedyncze wyświetlacze umożliwiają łatwy odczyt temperatury rzeczywistej obiektu i parametrów zadanych. Dzięki możliwości zaprogramowania czasu opóźnionego startu jak również czasu wygrzewania, tzn. utrzymania temperatury pieca przez określony czas, możliwe jest automatyczne przeprowadzenie cyklu wypału bez nadzoru. Daje to możliwość pracy np. w czasie obowiązywania taryfy nocnej na energię elektryczną lub wcześniejsze nagrzanie pieca do wymaganej temperatury unikając niepotrzebnych przestojów w pracy. Posiada możliwość programowania czasu (czyli szybkości) dojścia do zadanej temperatury. Cechuje się możliwością zaprogramowania 10 etapów w każdym programie pracy, przy czym przez etap rozumie się temperaturę zadaną, czas dojścia do tej temperatury oraz czas wygrzewania w temperaturze zadanej. Umożliwia to kształtowanie dowolnej krzywej wypału dla danego urządzenia grzewczego ze zmiennymi odcinkami przyrostu lub opadania temperatury w czasie.

Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами:

**тел: +48 32 47 07 495**

**тел /факс +48 32 47 07 502**

**e-mail: [czylok@czylok.com.pl](mailto:czylok@czylok.com.pl)**