CZYLOK

Производитель печей и оборудования для лабораторий, металлургической и стекольной промышленности

Для лабораторий > **Камерные печи**

Лабораторная камерная печь - модель FCF3,5H

Тип печи	
Максимальная температура [°C]	
Размеры рабочей камеры [мм] ширина x высота x глубина	**x x**
Объем камеры [Дм³]	
Габаритные размеры печи [мм] ширина x высота x глубина	**x x**
Мощность [кВт]	
Вес [Кг]	
Напряжение питания [V~]	
Время разогрева до 1000°C [мин]	

Камерные печи используются, в основном, для проведения тепловых процессов, требующих быстрого повышения температуры, сохраняя при этом равномерное распределение температуры в окислительной атмосфере или в защитных газах. Печи характеризуются коротким временем предварительного нагрева, хорошим распределением температуры в камере и длительным сроком службы нагревательных компонентов. Максимальная рабочая температура 1350°C.

M-ТЕМПЕРАТУРА ПРОГРАММАТОР



Один четырех-и две односпальные дисплей позволяет легко считывать фактической температуры объекта и параметры выбраны. С возможностью запрограммировать отложенную время начала, а также выдержки времени, то есть, чтобы поддерживать температуру в духовке в течение определенного времени, можно осуществлять автоматическую цикл стрельбы без присмотра. Это дает вам возможность работать как во время ночного тарифа на электроэнергию или ранее потепления печи до требуемой температуры, избегая ненужных простоев. Он имеет способность программирования времени (или скорости), чтобы достичь желаемой температуры. В отеле есть программируемые 10 шагов в каждой из программ работы, стадия подразумевается под заданной температуры, время, чтобы прийти к температуре и времени отжига при заданной температуре. Это позволяет формировать любой стрельбы кривой для нагревательного устройства с переменными разделах повышения температуры или падения с течением времени.

P-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ



Два дисплея четыре персонажа позволяет легко считывать температуры реального объекта и параметры выбраны. С возможностью запрограммировать отложенную время начала, а также выдержки времени, то есть, чтобы поддерживать температуру в духовке в течение определенного времени, можно осуществлять автоматическую цикл стрельбы без присмотра. Это дает вам возможность работать как во время ночного тарифа на электроэнергию или ранее потепления печи до требуемой температуры, избегая ненужных простоев.

Возможно изготовление по индивидуальным размерам заказчика

Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами:
тел: +48 32 47 07 495
тел /факс +48 32 47 07 502
e-mail: czylok@czylok.com.pl