



Производитель печей и
оборудования для лабораторий,
металлургической и стекольной
промышленности



[Для лабораторий](#) > [Муфельные печи](#)

ЛАБОРАТОРНАЯ МУФЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ ТИП FCF12S



www.czylok.com.pl

Тип печи	FCF12S
Максимальная температура [°C]	1150
Размеры рабочей камеры [мм] ширина x высота x глубина	240 x 200 x 250
Объем камеры [dm ³]	12
Габаритные размеры печи [мм] ширина x высота x глубина	585 x 805 x 750
мощность [kW]	2,8
Вес [Kg]	77
Напряжение питания [V~]	230
Время разогрева до 1000 ° C [мин]	75

Список дополнительного оборудования:



Вытяжка с вентилятором




Вытяжка с катализатором



Глазок, устанавливаемый на двери печи, диаметром 20 мм



Гляделка с кварцевым стеклом диаметром 25 мм



Дополнительная переносная система измерения температуры



Жаростойкие перчатки



Звуковой сигнализатор завершения программы



Калибровка датчика температуры в аккредитованной лаборатории PCA



Калибровка измерительной цепи в аккредитованной лаборатории PCA




Калибровка камеры печи в аккредитованной лаборатории PCA



Керамическая полка в камере печи, предлагается для печей FCF 12 и FCF22, разделяет камеру печи на половине высоты



Компьютер с программным обеспечением



Компьютерная программа для записи, визуализации и архивирования временно-температурных параметров работы печи



Корзина на четыре тигля, размеры отделения 30 x 30, глубина 25, с крюком. Габариты 90 x 80 мм, высота 80 мм




Кювета с держателем 150 x 100 x 200 мм (шир. x выс. x гл.), вместимость 3 литра, максимальная температура эксплуатации 1100°C



Кювета, изготовленная из жаропрочной стали, для максимальной температуры эксплуатации 1100°C



Лабораторные щипцы



Патрубок системы подачи защитного газа, устанавливаемый на двери печи, наружный диаметр 6 мм



Патрубок термопары, устанавливаемый в двери печи, с кислотостойким креплением. Максимальный диаметр патрубка 11 мм



Подставка для шести тиглей с отверстиями диаметром 30 мм и глубиной 28 мм, в комплекте с ухваткой. Температура эксплуатации 1100°C



Подставка под печь с полкой



Подставка с вытяжкой, адаптированная к наружным размерам печи, оборудованная вытяжным вентилятором и полкой под печью



Ретортная вставка для муфельных печей, предлагается для печей FCF 12S и FCF 22S. Максимальная температура эксплуатации 1100°C



Стальной поддон с отверстиями, подставкой и ухваткой, адаптированный к размерам печи. Максимальная температура эксплуатации 1100°C



Стальной поддон, адаптированный к размерам печи, с ухваткой. Максимальная температура эксплуатации 1100°C



Устройство записи экрана KD8, экран 5,7" с сенсорной панелью, архивирование данных на карте памяти емкостью 4 ГБ, 6 измерительных входов, визуализация

Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами:

тел: +48 32 47 07 495

тел /факс +48 32 47 07 502

e-mail: czylok@czylok.com.pl