



Производитель печей и
оборудования для лабораторий,
металлургической и стекольной
промышленности



[Для металлургической промышленности](#) > [Цементация](#)

PIEC WGŁĘBNY DO NAWĘGLANIA TYP PWR 600x1200MA



Тип печи	PWR 600x1200MA
Максимальная температура [°C]	1100
Размеры рабочей реторты [мм] диаметр x глубина	600 x 900
Габаритные размеры печи [мм] ширина x высота x глубина	1340 x 2300 x 1600
Мощность [кВт]	68
Вес [Кг]	1410
Напряжение питания [V~]	400
Применение	Piec do nawęglania gazowego

Печь для науглероживания с использованием атмосферы жидких органических соединений. **Печи для науглероживания проектируются в соответствии с пожеланием заказчика.**

- | Процесс науглероживания выполняется в газонепроницаемой реторте
- | Контроль температуры с помощью регуляторов температуры типа PID
- | Современный сенсорный экран панели оператора
- | Крышка печи поднимается автоматически

- | Блок питания и системы управления в шкафу управления

- | Давление атмосферы внутри печи контролируется
- | Потенциал атмосферы для науглероживания программируется
- | Выхлопные газы подаются в зажигающую горелку

- | Печь оснащена кислородным зондом
- | Низкая стоимость и короткое время процесса
- | Получение однородного науглероженного слоя
- | Запись всех параметров процесса на карте памяти.

Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами:

тел: +48 32 47 07 495

тел /факс +48 32 47 07 502

e-mail: czylok@czylok.com.pl